



DRUCKTESTER 241000

Der **Drucktester** ist ein Universalgerät zur Druckprüfung von Ballonkathetern. Der Prüfdruck wird mit einem PLC-Controller gesteuerten Druckregler erzeugt und auf dem Display angezeigt. Es können variable Rampen und Druckstufen gefahren werden. Die verschiedenen Prozessparameter werden als Datensatz über ein Display mit Tastatur eingegeben und hinterlegt.

Die Produkte werden an die Luer Lock im unteren Bereich des Bedienungspanels angeschlossen.



5 Test-Anschlüsse

Technische Spezifikation

• Druckbereich	0–50 bar (0–5.0 MPa)
• Regelgenauigkeit	+/-0.2 bar (0.02 MPa)
• Prüfanschluss	5 Stück, separat betätigt Luer Lock, Male
• Vordruck	max. 55 bar (5.5 MPa)
• SPS-Steuerung	mit Display und Tastatur für die Dateneingabe
• Speicherplatz	für 200 Datensätze
• Dimensionen LxBxH	600 x 240 x 160 mm
• Gewicht	ca. 10 kg
• Spannung	100–230 VAC
	100 W

BW-TEC AG

HOFSTRASSE 1
CH-8181 HÖRI
TEL +41 (0)44 863 70 70
FAX +41 (0)44 863 70 79
www.bwtec.com