



自动切管台 2103


本自动切管台专为切割薄壁塑料管而设计。

其特殊的切割角度加上超薄的刀片厚度可实现带角度、无毛刺的光滑切口。通过调节切割力量和更换恰当的刀片，客户可获得理想的切割效果。


两条塑料管同时切割，提高了生产效率。借助真空系统，本机可切割极短极细的塑料管。工件切割后被收集在真空箱中。



切割部件组



进给驱动



真空罐

技术规格

- 工件直径: 0.2-5.2 mm
- 切割长度: 0.1-2000 mm
- 公差: ~1% * 材料因摩擦传动而对结果有所影响。
- 速度: 10-470 mm/s
- 切割力量: 1.5-6 bar (22-87 psi)
- 计数器: 1-9999
- 凹模: 凹模可换
- 标准凹模: 2.0/3.0/4.0/5.2 mm
- 可选: 其它凹模直径
用于切割热缩管的刀头和凹模
- 切割能力: 10 mm = 340/个/min
200 mm = 120/个/min
- 带触摸屏显示器的PLC控制器，用于输入切割数据
- 起停按钮控制，操作简易
- 工件导向装置: 800 mm
- 规格 (长 x 宽 x 高): 940 x 290 x 310 mm
- 重量: 23 kg
- 电压: 100-230 V交流, 50-60 Hz
- 压缩空气供给: 6-8 bar (87-116 psi)

BW-TEC AG

HOFSTRASSE 1
CH-8181 HÖRI
SWITZERLAND
TEL +41 44 863 70 70
info@bwtec.com
www.bwtec.com